

# Loop

Loop circolare

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia

Sospensione

Utilizzo

Interno

230V 678.6 W 62211 lm



luce diffusa



Apparecchio a sospensione a luce diffusa, composto da settori curvi in profilato di alluminio verniciato, che uniti tra loro formano anelli di diverso diametro, sospesi con cavi in acciaio. Diffusore in policarbonato opal bianco. Sorgente di luce LED integrato. Alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali, 0-10V e 1-10V inseriti all'interno del rosone da fissare al soffitto o nel controsoffitto. Disponibile a richiesta 2700K e 4000K.

emissione luce interna:

21003/500/DIM Ø 500cm  
composto da 6 settori 60°

21003/400/DIM Ø 400cm  
composto da 5 settori 72°


21003/300/DIM Ø 300cm  
composto da 4 settori 90°

21003/200/DIM Ø 200cm  
composto da 3 settori 120°

21003/160/DIM Ø 160cm  
composto da 3 settori 120°




Famiglia	Loop
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



### Dimensioni

Altezza	8 cm
Diametro	500 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	42 Kg





### Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------

Tensione	230V	Watt	678,6 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	62211 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
		CCT	3000 K
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	Classe energetica	
Dimmerazione	Push		
	Dali2		
	Pot. 10K $\Omega$		
	0-10V		
	1-10V		

### Certificazioni




### Codice varianti colore



21003/500/DIM/BI



Bianco



21003/500/DIM/NE




Nero



21003/500/DIM/AU



Oro Perlato



21003/500/DIM/CU



Rame